

Ding-dong

Właściwości produktu

BOPIS PRODUKTU: Flügger Ding-dong jest lakierem akrylowym. Tworzy półmatową powłokę, bardzo odporną na uszkodzenia mechaniczne i mycie.

Aplikacja

ZASTOSOWANIE:

Do wnętrza na ściany klatek schodowych, korytarzy, warsztatów, itp., wszędzie, gdzie wymagana jest mocna powierzchnia.

Podłoże musi być czyste, suche, nośne oraz równomiernie pomalowane matową farbą, np. Flutex 5.

Nakładać pędzlem lub wałkiem.

Grubość warstwy lakieru nie powinna przekraczać 180 mikronów, ponieważ powłoka będzie żółtawa.

Uwaga: zapewnić odpowiednią temperaturę i skuteczną wentylację podczas aplikacji. Niska temperatura i duża wilgotność mogą spowodować żółknięcie powłoki lakieru.



Dane Techniczne

Typ produktu	Lakier
Połysk	20;Półmat
Gęstość (kg/l)	1,03
Zawartosc części stałych wagowo	21
Zawartosc części stałych objętościowo	18
Wydajność (m ² /litr.)	6
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +5°C
Czas schnięcia w 20° C, 60 % RH (godziny)	2
Następne malowanie Czas schnięcia (w 20°C, 60% RF) (Godziny)	12
Całkowite utwardzenie (Dni)	28

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2019