

# Facade Granulat

## Właściwości produktu

**BOPIS PRODUKTU:** Gruboziarnisty wypełniacz do farby. Nadaje strukturalny wygląd powłoce, która podobna jest do faktury tynku; można nakładać grubszą warstwę farby.

- tworzy strukturę podobną do tynku
- zapewnia grubopowłokową i gruboziarnistą powierzchnię
- wyrównuje różnice strukturalne na powierzchni

## Aplikacja

### ZASTOSOWANIE:

Jako strukturalny dodatek do wszystkich farb elewacyjnych, szczególnie polecany do Flügger Facade silicate i Flügger Facade Impredur.

### TECHNOLOGIA WYKONANIA:

1 kg granulatu jest mieszany z 10 l farby elewacyjnej. Po starannym wymieszaniu, najlepiej stosując mieszadło mechaniczne, farba jest gotowa do użycia.

Używać max 2 kg granulatu na 10 l farby.

Najlepsze wyniki uzyskuje się nakładając produkt pędzlem lub wałkiem; kierunek malowania zależy od efektu, jaki się chce uzyskać.

Należy zapoznać się również z Informacją o produkcie farby, do której dodaje się granulatu.

### DODATKOWE ZALECENIA:

Przed aplikacją na obiekcie wykonać próbę - efekt zależy od użytego narzędzia oraz grubości powłoki.

Patrz również: informacje na etykiecie oraz procedury postępowania na

Link="www.flugger.com"



## Dane Techniczne

Typ produktu	Gładź i uczczelniacz
Gęstość (kg/l)	2.7
Zawartosc części stałych wagowo	1
Rozmiar ziarna (max. mm)	1

### Obecna wersja karty technicznej

listopad 2010

### Zastępuje wersję karty technicznej

styczeń 2009