

Grunt do Okładzin

Właściwości produktu

Typ: dyspersyjna farba akrylowa do gruntowania, o dużej zawartości części stałych. Flügger grunt do okładzin jest dyspersyjną farbą z grupy high-solid (o dużej zawartości części stałych), umożliwiającą uzyskanie dobrze nasączonego i jednolitego podłoża. Tworzy matową, mocną powłokę, bez smug. Wyrób zarejestrowany w bazie danych "Nordic Ecolabelling Building Products Database" dla produktów, które można stosować w budownictwie objętym ekocertyfikatem "Nordyckiego Labedzia".



Aplikacja

Jako pierwsza warstwa na filc, włókno i tkaniny szklane. Uzyskuje się równomierne podłoże pod farby nawierzchniowe na sufity i ściany o wymaganej jakości i kolorze.

Podłoże musi być czyste, suche, nośne. Okładzina ścienna musi być prawidłowo położona, przyklejona i sucha. Jeśli malowana jest nowa okładzina, klej nie musi być całkowicie wyschnięty, jednak nie można wyczuwać wilgoci po dotknięciu dłonią. Zbyt szybkie malowanie okładziny może spowodować, że będą widoczne łączenia.

Nakładać pędzlem, wałkiem, natryskiem na równomierną grubość. Do natrysku można produkt rozcieńczyć wodą w 5-10%. Po nałożeniu natryskiem powierzchnię należy dodatkowo potraktować wałkiem.

Dane Techniczne

Typ produktu	Farba gruntująca
Połysk	2;Matowy
Gęstość (kg/l)	1,43
Zawartosc części stałych wagowo	56
Zawartosc części stałych objętościowo	38
Wydajność (m ² /ltr.)	6
Czas schnięcia w 20° C, 60 % RH (godziny)	1
Następne malowanie Czas schnięcia (w 20°C, 60% RF) (Godziny)	4
Całkowite utwardzenie (Dni)	28

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2018

Zastępuje wersję karty technicznej

styczeń 2010