

# Flutex 20S Baza 1\_9,1 L

## Właściwości produktu

Flügger Flutex 20, półmatowa farba ścienna. Półmatowa powierzchnia o wyraźnym połysku. Zalecana do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych, często narażonych na zabrudzenia i zużycie. Odporna na czyszczenie, w tym czyszczenie punktowe szczotką, wodą i ściereczką.



## Informacje o środowisku

Odzież ochronna do: Malowanie natryskowe: kombinezon malarski, maski pełne z filtrem łączonym. Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.

Informacje ekologiczne: przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszyś negatywne oddziaływanie na środowisko.

Uwaga! Zapoznaj się z Kartą Produktu.

## Dane Techniczne

Połysk	20;Półmat
Gęstość (kg/l)	1,4
Zawartosc części stałych wagowo	60
Zawartosc części stałych objętościowo	44
Wydajność (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +5°C
Czas schnięcia w 20° C, 60 % RH (godziny)	1
Następne malowanie Czas schnięcia ( w 20°C, 60% RF) (Godziny)	6
Całkowite utwardzenie (Dni)	28
Emisja całkowita według ISO 16000-9:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h po 28 dniach)	10
Szorowalność według EN-13300/ISO-11998	Klasa 2

### Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2018

### Zastępuje wersję karty technicznej

styczeń 2017