

# Flügger Grunt Wodny\_10 L

## Właściwości produktu

**BOPIS PRODUKTU:** Typ: dyspersyjny grunt akrylowy. Flügger grunt wodny wyprodukowano na bazie mikrodyspersji akrylowej, doskonale penetrującej podłoże. Odporny na alkalia. Umożliwia skuteczne zagruntowanie i uszczelnienie pyłącego i chłonnego podłoża.

## Aplikacja

### ZASTOSOWANIE:

Do wnętrz do gruntowania takich materiałów, jak: płyty gipsowe, bloczki wapienne, pustaki, cegły, tynki, płyty ceramiczne, powierzchnie szpachlowane. Podłoże musi być czyste, suche, nośne i przygotowane do malowania. Mocno pyłące podłoże odpylić.

Nakładać obficie i równomiernie pędzlem lub wałkiem. Po zagruntowaniu i wyschnięciu powierzchnia nie powinna być błyszcząca.

Zwykle nie rozcieńczać. Gruntując powierzchnię nieznacznie chłonną, można grunt rozcieńczyć wodą 1:1, aby uniknąć "przegruntowania". Przed mocowaniem tapet lub okładzin tekstylnych na ścianach nieznacznie chłonnych, np. pokrytych nowym tynkiem, rozcieńczyć grunt wodą 1:1.



## Uwaga!

Istnieje ryzyko "przegruntowania" podłoża, z którego usunięto stare tapety lub okładziny ścienne, a pozostawiono resztki kleju.

## Dane Techniczne

Typ produktu

Farba gruntująca

### Obecna wersja karty technicznej

listopad 2006

### Zastępuje wersję karty technicznej

październik 2006