

Graphite Paint

Właściwości produktu

BOPIS PRODUKTU: Alkidowa farba o dużej zawartości krystalicznego grafitu. Tworzy piękną powierzchnię o metalicznym połysku, dobrej odporności na wodę i temperaturę do 200°C.

Aplikacja

ZASTOSOWANIE:

Na zewnątrz jako podkład i farba nawierzchniowa na zabezpieczone antykorozyjnie podłoże metalowe. Do renowacji bram, płotów, lamp, itp. elementów z kutego żelaza. Do wnętrza jako powłoka dekoracyjna.

TECHNOLOGIA WYKONANIA:

Podłoże musi być czyste, suche, bez tłuszczu. Nieprzyczepną powłokę usunąć całkowicie. Usunąć rdzę szczerką stalową, przez szlifowanie lub obróbkę strumieniowo-ścierną. Powierzchnię zmyć płynem Fluren 37 i, jeśli jest porośnięta, Flügger Facade Anti-green. Operację mycia zakończyć płukaniem czystą wodą.

Nałożyć 2 warstwy Flügger Anti-corrosive Primer i 2 warstwy Flügger Graphite Paint. Aby zapewnić optymalną ochronę, grubość powłoki powinna wynosić 160-200 µm.

Powierzchnia pracująca w temperaturze 80-200°C - nakładać farbę Flügger Graphite Paint bezpośrednio na podłoże jako powłokę gruntującą i następnie 2 warstwy tej farby jako powłokę nawierzchniową.

Nowa powłoka Flügger Graphite Paint może "brudzić". Zapobiega temu nałożenie powłoki lakieru, np. Flügger lakier do drewna Classic; to może jednak zredukować efekt metalicznego połysku.

DODATKOWE ZALECENIA:

Nie nakładać Flügger Graphite Paint na ciepłą lub gorącą powierzchnię.



Dane Techniczne

Połysk	4;Matowy
Gęstość (kg/l)	1,12
Wydajność (m ² /litr.)	12
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Grubość warstwy (max. mm)	2

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2009