

Interior Blackboard Finish

Właściwości produktu

Matowa dyspersyjna farba - prosta w stosowaniu. Do samodzielnego przygotowania powierzchni, na której można pisać kredą. Powłoka dobrze przyczepna do suchego, odtłuszczonego podłoża.

- do samodzielnego przygotowania tablicy
- do każdej powierzchni
- łatwa do aplikacji, dobra przyczepność do większości powierzchni



Podłoże

Podłoże musi być czyste, suche, nośne. Usunąć nieprzyczepną i kredującą powłokę; zmyć płynem Fluren 37. Gładką powierzchnię zszorstkować. Chłonne i nieznacznie kredujące podłoże zagruntować Flügger Interior Wood Primer. Metal zagruntować odpowiednim gruntem przeciwkorozyjnym. Nakładać pędzlem, wałkiem z krótkim włosiem. Najlepszy efekt uzyskuje się nakładając dwie powłoki, zachowując podany poniżej czas do następnego malowania.

Przygotowanie podłoża

CZYSZCZENIE I RENOWACJA:

Powierzchnię zmywać wodą z dodatkiem Flurenu 32. Renowację przeprowadza się tym samym produktem, którym malowano poprzednio.

DODATKOWE ZALECENIA:

Przed renowacją powierzchni niezwykle ważne jest staranne usunięcie kredy. W tym celu należy zastosować płyn Fluren 33; czyszczenie zakończyć zmyciem powierzchni czystą wodą.

Aplikacja

Do wnętrz na drewno i metal. Na przykład do powierzchni, które mają wyglądać i mieć podobne zastosowanie jak tablice szkolne.

Dane Techniczne

Typ produktu	Farba akrylowa
Połysk	3;Matowy
Gęstość (kg/l)	1,3
Zawartość części stałych wagowo	53
Wydajność (m ² /litr.)	10
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +5°C
Czas schnięcia w 20° C, 60 % RH (godziny)	2
Następne malowanie Czas schnięcia (w 20°C, 60% RF) (Godziny)	6

Obecna wersja karty technicznej

listopad 2010

Zastępuje wersję karty technicznej

styczeń 2009