

Interior Magnetic Board

Właściwości produktu

Grunt przeznaczony do powierzchni, które mają być używane jako tablice magnetyczne. Po wyschnięciu zagruntowaną powierzchnię należy pomalować farbą nawierzchniową o minimalnym połysku 7. Po tym może być używana jako np. tablica ogłoszeń.



- do samodzielnego wykonania tablicy magnetycznej
- magnetyczny efekt na różnych powierzchniach

Podłoże

Podłoże musi być czyste, suche, nośne. W razie potrzeby zmyć płynem Fluren 37. Gładkie powierzchnie szorstkować. Mieszać przed i w trakcie stosowania. Nakładać pędzlem lub wałkiem 2-3 warstwy gruntu magnetycznego, następnie 1-2 warstwy farby nawierzchniowej w wybranym kolorze (minimalny połysk 7). Jeżeli chcemy uzyskać magnetyczną powierzchnię, po której dodatkowo można pisać jak po tablicy, po 1-2 warstwach produktu o połysku większym niż 7.

Farbą Flügger Interior Magnetic Board można również malować drewno. Jednak im więcej prac już zostało wykonanych na drewnie tym większe jest ryzyko popęknięcia powłoki gruntu. Na drewnie sosnowym wskazane jest wykonanie próby w celu uzyskania pewności, że powłoka gruntu nie pęka.

Aplikacja

Do wnętrza, na tynk, beton, płyty gipsowe, powierzchnie szpachlowane, okładziny, tapety trocinowe, płyty wiórowe oraz MDF.

Dane Techniczne

Typ produktu	Farba gruntująca
Gęstość (kg/l)	2,4
Zawartość części stałych wagowo	80
Zawartość części stałych objętościowo	52
Wydajność (m ² /litr.)	6
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Czas schnięcia w 20° C, 60 % RH (godziny)	1
Następne malowanie Czas schnięcia (w 20°C, 60% RF) (Godziny)	4

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2019

Zastępuje wersję karty technicznej

styczeń 2017

