

Walek Lamlon Quick

Walek malarski Flügger dla profesjonalnych wykonawców. Wyselekcjonowane włosie najlepszej jakości skutecznie rozprowadza farbę, zapewnia krycie, wysoką wydajność i doskonałe wykończenie każdego prac malarskich.



Właściwości produktu

Flügger Lamlon Rough to walek malarski do ścian i sufitów, z włosiem o długości 14 mm. Zapewnia bardzo dobrą siłę krycia. Walek tworzy powierzchnię o wyraźnej, szorstkiej strukturze. Do stosowania na każdego rodzaju powierzchni.

- Ściany i sufity
- Krycie bardzo dobre
- Wyraźna struktura

Zastosowanie

Malowanie ścian, sufitów i elewacji. Zalecany do malowania produktami o stopniach połysku od pełnego matu do matu. Przed użyciem walek spłukać wodą i dokładnie wetrzeć w farbę na początku pracy. Podczas przerw w pracy trzymać walek w szczelnym opakowaniu i unikać przechowywania go w wodzie.

[taATDSCleaningAndMaintenance]

Walek czyścić za pomocą Środka do czyszczenia pędzli Fluren 59, Płynem myjąco-czyszczącym Fluren 37 lub mydłem w płynie.

[taATDSUsefullInfo]

Utylizacja: Usuwać jako małe łatwopalne materiały. Przed utylizacją usunąć jak najwięcej farby z wałków.

Zalecenia

Przed czyszczeniem usunąć z narzędzi możliwie jak najwięcej farby. Nie wylewać płynnej farby ani płynu do czyszczenia do kanalizacji. Dokładnie wyczyścić walek z pozostałości farby. Unikać zgniatania wałka podczas suszenia, suszyć w stanie wolnym i przechowywać go w suchym miejscu.

Uwaga!

Walek pasuje do uchwyty Gable z 2-komponentową rączką, z chromowanym prętem o średnicy 8 mm. Solidny uchwyt, który można stosować razem z drążkami malarskimi Flügger.

Oдноśniki

Typ produktu	Wałki
[taATDSShaft]	Gable
Available Sizes	18 cm; 23 cm

grudzień 2021

Zastępuje wersję karty technicznej

październik 2021