

Wall Microlon Quick 7812 45mm

Walek malarski Flügger dla profesjonalnych wykonawców. Wyselekcjonowane włosie najlepszej jakości skutecznie rozprowadza farbę, zapewnia krycie, wysoką wydajność i doskonałe wykończenie każdego prac malarskich.



Właściwości produktu

Flügger Microlon Rough to walek malarski do ścian i sufitów, z włosiem o długości 18 mm. Zapewnia dobrą siłę krycia. Walek tworzy powierzchnię o równej, średniej lub szorstkiej strukturze. Do stosowania na każdego rodzaju powierzchni.

- Ściany i sufity
- Dobre krycie
- Równomierna struktura

Zastosowanie

Malowanie ścian, sufitów, elewacji i podłóg. Do malowania farbami o stopniach połysku od pełnego matu do półmatu. Przed użyciem walek spłukać wodą i dokładnie wetrzeć w farbę na początku pracy. Podczas przerw w pracy trzymać walek w szczelnym opakowaniu i unikać przechowywania go w wodzie.

[taATDSCleaningAndMaintenance]

Walek czyścić za pomocą Środka do czyszczenia pędzli Fluren 59, Płynem myjąco-czyszczącym Fluren 37 lub mydłem w płynie.

[taATDSUsefullInfo]

Utylizacja: Usuwać jako małe łatwopalne materiały. Przed utylizacją usunąć jak najwięcej farby z wałków.

Zalecenia

Przed czyszczeniem usunąć z narzędzi możliwie jak najwięcej farby. Nie wylewać płynnej farby ani płynu do czyszczenia do kanalizacji. Dokładnie wyczyścić walek z pozostałości farby. Unikać zgniatania wałka podczas suszenia, suszyć w stanie wolnym i przechowywać go w suchym miejscu.

Uwaga!

Walek pasuje do uchwyty Quick z 2-komponentową rączką, z prętem z galwanizowanej stali o średnicy 6-8 mm. Solidny uchwyt, który można stosować razem z drążkami malarskimi Flügger.

Odnośniki

Typ produktu	Wałki
[taATDSShaft]	Quick
Available Sizes	10 cm; 15 cm; 18 cm; 24 cm; 43 cm

Obecna wersja karty technicznej

grudzień 2021

Zastępuje wersję karty technicznej

październik 2021