

# Wallpaper Remover

## Właściwości produktu

Skoncentrowany, skuteczny środek do usuwania tapet lub farb wapiennych. Zmiękcza klej znajdujący się pod tapetą, co pozwala zrywać tapetę dużymi płacami.

## Zastosowanie

Do usuwania tapet lub farb wapiennych.

Klej znajdujący się pod tapetą ulega zmiękczeniu, co pozwala zrywać tapetę dużymi płacami.

Malowane i niemalowane tapety można lekko przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym lub ponacinać, tak by zmiękczac mógł dostać się do kleju pod tapetą.

## Aplikacja

Zmiękczac do tapet nakładać szerokim pędzlem, równą, ciągłą warstwą.

Po 5-20 minutach można odrywać tapetę szerokimi płacami przy pomocy szpachelki lub skrobaka do tapet.

W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

Należy chronić pozostałe elementy przed przypadkowym zachlapaniem. W przypadku zabrudzenia, wszelkie zachlapania podłóg, pomalowanych ścian i innych powierzchni muszą być natychmiast usuwane i wyczyszczone.



## Uwaga!

Środek nie może być używany pod żadną postacią do usuwania tapet za pomocą parownicy do usuwania tapet.

## Informacje o środowisku

Przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

**Przechowywanie:** W szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

## Dane Techniczne

Typ produktu	Czyszczenie
Gęstość (kg/l)	1,02
pH	7
Proporcja mieszania	Zwykła tapeta: 0,05l na 8-10 litrów wody Ciężka tapeta 0,1l na 8-10 litrów wody
Zawiera	AQUA TRIDECETH-10 ISODECETH-5 PROPYLENE GLYCOL BUTOXYDIGLYCOL
Dawkowanie	1:20
Rozcieńczanie	Woda
Mycie narzędzi itp.	Woda

### Obecna wersja karty technicznej

grudzień 2021

### Zastępuje wersję karty technicznej

grudzień 2020