

Natural Wood Ług do drewna

Flügger Natural Wood to produkty do pielęgnacji i konserwacji naturalnego drewna w pomieszczeniach. Odświeżają i chronią, zachowując widoczną strukturę drewna i słoje.

Właściwości produktu

Ług do jasnych gatunków drewna do stosowania we wnętrzu. Uzyskuje się powierzchnię o jednolitym, białawym "zmytym" wyglądzie i wyraźnym rysunku drewna. Ogranicza naturalne żółknięcie drewna, które pozostaje jasne. Uzyskany odcień zasadniczo zależy od rodzaju drewna.

Zastosowanie

Na nowe lub cyklinowane drewno, np.: podłogi, meble, blaty, gdzie pożądanym jest ługowany wygląd drewna.

Może być również stosowany na drewnie dębowym.

Podłoże

Podłoże musi być czyste, suche, nośne, bez pozostałości lakieru, farby, oleju.

Aplikacja

Wytrząsnąć butelkę przed i w trakcie użycia.

Nakładać pędzlem lub wałkiem równomierną warstwę wzdłuż desek. Ewentualne zakładki mokrego ługu rozprowadzić przed wyschnięciem.

Oczekiwany rezultat

Ługowane drewno należy po około 1 godzinie umyć za pomocą środka do czyszczenia drewna Natural Wood Cleaner, aby usunąć z powierzchni pozostałości pigmentu.

Powierzchnię należy pokryć Flügger mydłem do podłóg lub Flügger olejem do podłóg. Oba produkty uszczelniają wylugowaną powierzchnię drewna, zwiększając odporność na zabrudzenia.

Porady

Zastosowanie filcowych podkładek pod nogi stołów, krzeseł, itp. chroni podłogę przed zniszczeniem.

Informacje o środowisku

Odzież ochronna do: Malowanie natryskowe: kombinezon malarski, maski pełne z filtrem łączonym. Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.

Informacje ekologiczne: przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Uwaga! Zapoznaj się z Kartą Produktu.



Przechowywanie: W chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu, w szczelnym opakowaniu

Informacje dodatkowe

Wyrób zarejestrowany w bazie danych "Nordic Ecolabelling Building Products Database" dla produktów, które można stosować w budownictwie objętym ekocertyfikatem "Nordyckiego Labeledzia".

Dane Techniczne

Typ produktu	Impregnat
Gęstość (kg/l)	1,1
Wydajność (m ² /ltr.)	10
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +5°C
Rozcieńczanie	Nie rozcieńczać
Mycie narzędzi itp.	Woda

Obecna wersja karty technicznej

kwiecień 2020