

Farba Gruntująca

Właściwości produktu

BOPIS PRODUKTU: Typ: dyspersyjna akrylowa farba gruntująca. Flügger Wall Primer White jest wyprodukowany na bazie mikrodyspersji akrylowej, doskonale penetruje podłoże. Do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych wewnątrz budynków, przed malowaniem farbami nawierzchniowymi. Zapewnia dobrą przyczepność kolejnej powłoce. Wyrównuje i ujednocza chłonność podłoża, zwiększa wydajność farby nawierzchniowej. Powłoka jest odporna na alkalia. Biała barwa pomaga w wychwyceniu powierzchni wymagających poprawy przed nałożeniem ostatecznej warstwy malarskiej.



- Umożliwia wykrycie nierówności podłoża.
- Odpowiednio penetruje powierzchnie – zastosowanie mikrodyspersji akrylowej.
- Skraca proces technologiczny malowania – unikamy dodatkowej powłoki malarskiej.

Aplikacja

ZASTOSOWANIE:

Do stosowania wewnątrz na tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, płyty g-k, gładzie szpachlowe, bloczki gipsowe, powierzchnie betonowe oraz pozostałe podłoża mineralne.

Podłoże musi być czyste, suche, nośne i przygotowane do malowania. Mocno pyłące podłoże odpylić, odkurzyć i oczyścić. Wszelkie luźne elementy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć.

Przed użyciem produkt należy wymieszać. Nakładać równomiernie dowolną techniką malarską - pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

Aplikację produktu nawierzchniowego zaleca się rozpocząć po całkowitym wyschnięciu farby gruntującej.

Przed nałożeniem na podłoże o nieznanymi właściwościami i parametrach wskazane jest wykonanie próby produktowej na fragmencie powierzchni. Prowadzenie dalszych prac malarskich możliwe jest po pozytywnym wyniku próby. Produkt jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać. W przypadku podłoży bardzo chłonnych (np. stare, słabe tynki C-W) zaleca się użycie Flügger grunt wodny.

Dane Techniczne

Typ produktu

Farba gruntująca

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2013